

NÍZKOENERGETICKÝ RD STAVLUX 03

Zdíci systém YTONG energetická náročnost budovy „B“

Technická specifikace vybavenosti – VYŠŠÍ STANDARD

Venkovní část domu bude provedena ve finálním stavu a to:

- kompletní provedení střechy, pálena střešní krytina s oplechováním a klempířskými prvky, hromosvod
- stropní konstrukce a schodiště železobetonové
- **zdící systém Ytong Lambda⁺ 375mm R_u= 4,20 m²K/W**
- základové konstrukce včetně zemních prací
- hydroizolace a ochrana před radonem
- plastová okna šedé barvy s 5ti komorovým rámem a izolačním dvojsklem vč. bílých parapetů
- fasádní silikonová tenkovrstvá omítka
- zateplení základových pasů a desky XPS tl. 80mm
- veškerá média budou napojena do již připravených rozvodných skříní a šachet

Vnitřní část domu bude provedena v rozsahu:

- kompletní omítky včetně maleb
- tepelná izolace podlahy 1NP tl. 100mm, kročejova izolace podlahy 2NP tl. 40mm, tepelná izolace střechy z minerální vaty tl. 260mm
- samonivelační anhydritové podlahy
- SDK podhled stropní konstrukce 2NP
- dlažby a obklady od výrobce Rako např. produktová řada Porto
- laminátové podlahy včetně soklových lišt výrobce EGGER vysoko zátěžová EMOTION Classic 32
- elektroinstalační rozvody vč. vypínačů a zásuvek značky ABB
- rozvody vody, kanalizace a plynu
- plynový kondenzační kotel Wolf CGW 20kW
- vodovodní baterie značky Grohe
- umyvadla a klozety značky Jika – Cubito, vana Concept, sprchový kout Huppe 90 vanička litý mramor
- vnitřní dveře včetně obložkových zárubní, povrchová úprava lamino, kování

