

# NÍZKOENERGETICKÝ RD STAVLUX 06

## Zdíci systém YTONG energetická náročnost budovy „B“

Technická specifikace vybavenosti – VYŠŠÍ STANDARD

**Venkovní část** domu bude provedena ve finálním stavu a to:

- kompletní provedení střechy s oplechováním a klempířskými prvky, hromosvod
- stropní konstrukce a schodiště železobetonové
- **zdící systém Ytong Lambda<sup>+</sup> 375mm  $R_u=4,20 \text{ m}^2\text{K/W}$** , alternativou keramické zdivo + zateplení
- základové konstrukce včetně zemních prací
- hydroizolace a ochrana před radonem
- systémové provedení terasy, EPS 150S tl.150mm, PVC folie, dlažba
- plastová okna šedé
- sekční garážová vrata
- fasádní silikonová tenkovrstvá omítka
- zateplení základových pasů a desky XPS tl. 80mm
- veškerá média budou napojena do již připravených rozvodných skříní a šachet

**Vnitřní část** domu bude provedena v rozsahu:

- kompletní omítky včetně maleb
- tepelná izolace podlahy 1NP tl. 100mm, kročejova izolace podlahy 2NP tl. 40mm, tepelná izolace střechy z minerální vaty tl. 260mm
- anhydritové podlahy
- SDK podhled stropní konstrukce 2NP
- dlažby a obklady od výrobce Rako
- laminátové podlahy včetně soklových lišt výrobce EGGER
- elektroinstalační rozvody vč. vypínačů a zásuvek značky ABB
- rozvody vody, kanalizace a plynu
- plynový kondenzační kotel Wolf CGW 20kW
- sanita Jika – Cubito, vana Concept, sprchový kout Huppe 90 vanička litý mramor
- vnitřní dveře včetně obložkových zárubní, povrchová úprava lamino, kování

